



PREFACE

Adapt / Segment

Milliken™



INSPIRED. INSPIRING.

For building areas where budgets are tight, Preface is an affordable modular carpet collection available with Milliken's Comfort Lite cushion backing with 90% recycled content, that provides very tangible health and well-being benefits.


Pour les surfaces de bâtiment associées à des budgets serrés, Preface est une collection abordable de moquettes modulaires proposée avec le dossier mousse Comfort Lite de Milliken, qui présente un contenu recyclé à 90 %. Elle offre ainsi des atouts indéniables en termes de santé et de bien-être.

Preface ist eine modulare Teppichkollektion, konzipiert und entwickelt für Projekte mit engem Budget. Die Kollektion ist erhältlich mit Millikens Comfort Lite Polsterrücken mit 90% recyceltem Material, der in punkto Gesundheit und Wohlbefinden spürbare Vorteile bietet.

Para zonas del edificio en las que el presupuesto es más ajustado, Preface es una colección de moqueta modular económica disponible con la base almohadillada Comfort Lite de Milliken con un 90% de contenido reciclado, que otorga beneficios tangibles de salud y bienestar.

PREFACE / Adapt





ADT118-27 Coal



ADT144-250 Mist



ADT153-174 Flint



ADT250-152 Granite



For service details see page 6
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 6
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 6
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 6





SGT118-27 Coal



SGT144-250 Mist



SGT153-174 Flint



SGT250-152 Granite



For service details see page 6
Pour connaître les détails du service,
allez à la page 6
Unsere Service Information finden
Sie auf Seite 6
Para detalles sobre nuestras opciones de servicio,
vea la página 6

SPECIFICATIONS

SPECIFICATION

Construction
Tufted, Textured Loop Pile

Face Fibre
Solution Dyed 100% Nylon

Soil Release
StainSmart® (on light colours LRV >20)

Finished Face Weight
445 g/m²

Gauge
47,2/10 cm

Rows
41 / 10 cm

Tuft Density
193 700/m²

Finished Pile Height
2,3 mm

Standard Backing
Comfort Lite 90% recycled open cell polyurethane cushion backing Available with TractionBack® on request

Nominal Total Thickness
8,1 mm

Tile Size
500 x 500mm

Nominal Total Weight
3900 g/m²

Tiles per Box
22 (5,5m²)

PERFORMANCE

Flammability (Euroclassification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1

Flammability (Radiant Panel ASTM-E-648)
Class 1

Flammability (Hot metal nut BS4790)
Low radius of Char

Use Classification (EN1307)
Class 33 Heavy Commercial Use

Castor Chair (BS EN 985:2001)
Class A – Intensive use (r value ≥ 2.4)

Static Electricity (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent Conductive Fibre

Impact Sound (ISO 10140-3)
28 dB

Sound absorption (ISO 354)
0,25 (H) Class E

Alpha s values
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

ENVIRONMENTAL

60% recycled content by total product weight
Manufactured in ISO14001 certified location using renewable sources
TUV & CRI Green Label Plus certified for indoor air quality
EPD verified

GUARANTEES

12 year wear guarantee
Lifetime Antistatic guarantee
Latent Defects guarantee

Design Copyright – Milliken & Company.
This cushion-back carpet tile product is covered by one or more patents, published applications and/or patents pending. Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.

PREFACE

Adapt / Segment

SPÉCIFICATION

Construction
Tuftée, bouclé texturée

Fibre
Solution Dyed 100% Nylon

Anti-Salissure
StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20)

Poids de fibre
445 g/m²

Jauge
47,2/10 cm

Nombre de points
41 / 10 cm

Densité du tuft
193 700/m²

Hauteur du Velours
2,3 mm

Dossier Standard
Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande

Epaisseur totale
8,1 mm

Dimension des dalles
500 x 500mm

Poids total
3900 g/m²

Nombre de dalles par Carton
22 (5,5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)
Classe Bfl – s1

Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)
Classe 1

Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)
Faible rayon de carbone

Utilisation (EN1307)
Classe 33 pour usage commercial intensif

Chaise à roulettes (EN985)
A - Convient pour un usage normal (r ≥ 2.4)

Velours Antistatique (ISO 6356)
≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente

Isolation des bruits d'impacts (ISO 10140-3)
28 dB

Absorption des bruits aériens (ISO 354)
0,25 (H) Class E

Valeurs alpha S
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

ENVIRONMENTAL

60% du poids total du produit provient de matériaux recyclés
Fabriqué avec de l'énergie renouvelable
Certifié TUV & CRI Green Label Plus
EPD certifié

GARANTIES

12 ans contre usage
Antistatique permanente
Vices cachés

Design Copyright – Milliken & Company.
Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.

DATENBLATT

Konstruktion
Getuftete, texturierte Schlingenware

Polfasermaterial
Solution Dyed 100% Nylon

Schmutzabweisende Ausrüstung
StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20)

Poleinsatzgewicht
445 g/m²

Teilung
47,2/10 cm

Stiche
41 / 10 cm

Noppenzahl
193 700/m²

Polschichtdicke
2,3 mm

Standard-Rückenmaterial
Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®

Gesamtdicke
8,1 mm

Abmessung Fliese
500 x 500mm

Gesamtgewicht
3900 g/m²

Fliesen/Karton
22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)
Klasse Bfl – s1

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)
Klasse 1

Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)
Geringer Verkohlungsradius

Klassifikation (EN1307)
Klasse 33 Extrem

Rollenstühle (DIN 54324)
bestanden (IR ≥ 2.4)

Statische Ladung (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser

Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)
28 dB

Schallabsorptionsgrad (ISO 354)
0,25 (H) Class E

Alpha-s Werte
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 60% recyceltes Material
Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifizierung TUV & CRI Green Label plus für geprüfte Innenraum-Luftqualität
EPD überprüft

GARANTIE

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

Design Copyright – Milliken & Company.
Diese Polsterrücken-Teppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
Moqueta modular de bucle con textura

Fibra
Solution Dyed 100% Nylon

Productos para el tratamiento de la suciedad
StainSmart® (En colores claros LRV > 20)

Peso final de la cara superior de la moqueta
445 g/m²

Galga
47,2/10 cm

Hileras
41 / 10 cm

Densidad del bucle
193 700/m²

Altura final de la cara superior de la moqueta
2,3 mm

Base estándar
Base almohadillada Comfort Lite con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente

Grosor total aproximado de cada loseta
8,1 mm

Tamaño de cada loseta
500 x 500mm

Peso total aproximado de cada loseta
3900 g/m²

Losetas por caja
22 (5,5m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)
Clase Bfl – s1

Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)
Clase 1

Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)
Pequeño radio de quema

Clasificación de uso (EN1307)
Clase 33 Uso comercial intenso

Resistencia a sillas con ruedas (EN985)
A - uso continuo (r ≥ 2.4)

Electricidad estática (ISO 6356)
≤ 2,0 KV, Fibra Conductor Permanente

Ruido de impacto (ISO 10140-3)
28 dB

Absorción del sonido (ISO 354)
0,25 (H) Class E

Valores Alfa S
125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 60% del peso total del producto está compuesto por material reciclado
Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable
Certificaciones TUV y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores
Declaración ambiental de producto verificada

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste
Garantía de por vida de antiestaticidad
Garantía por defectos latentes

Copyright del diseño – Milliken & Company.
Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.

LIGHT REFLECTANCE

Adapt

Reference	LRV (Y) Value
ADT118-27 Coal	4.6
ADT153-174 Flint	9.9
ADT250-152 Granite	21.0
ADT144-250 Mist	28.8

Segment

Reference	LRV (Y) Value
SGT118-27 Coal	4.3
SGT153-174 Flint	9.4
SGT250-152 Granite	19.7
SGT144-250 Mist	27.8

LA REFLECTANCE LUMINEUSE LICHTREFLEXIONSWERTE REFLEXIÓN DE LA LUZ

SERVICE

Basic Service

Basic Service

Colours indicated with this symbol are not included in the Quick Ship programme. Lead times for collections offered on our Basic Service programme will vary and clients are advised to contact Milliken Customer Service with design, colour and quantity requirements for a lead time quotation. 20 square metres minimum order quantity.

Service de base

Les coloris indiqués par ce symbole comportent des délais de livraison variables et ne sont pas inclus dans le service d'envoi rapide. Contactez le service clients en indiquant le design, le coloris et la quantité désirée pour connaître le délai de livraison. Commande minimum : 20 m².

Standard - Service

Die Farben mit diesem Symbol sind kein Bestandteil des Quick-Ship-Services. Lieferzeiten von Kollektionen mit Basic-Service variieren. Wir bitten Sie daher, sich bei Lieferzeitanfragen an den Milliken-Kundenservice zu wenden und dabei Design-, Farb- und Mengenwünsche bereitzuhalten. Mindestbestellmenge: 20 Quadratmeter.

Servicio básico

Los colores indicados con este símbolo no están incluidos en el programa Quick Ship de envío rápido. Los plazos de envío para las distintas colecciones que se ofrecen en el programa de Servicio Básico varían, por lo que se recomienda a los clientes que se pongan en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente indicando el diseño, color y cantidad requeridos para poder recibir una estimación del plazo de entrega. El pedido mínimo es de 20 m².

**INSTALLATION
INSTALLATION
INSTALACIÓN**

Monolithic
Monolithique
Monolítico

CUSTOMER SERVICE

SERVICE CLIENT / KUNDENSERVICE-
CENTER / SERVICIO AL CLIENTE

UK

T. +44 (0)1942 612 777

E. carpetenquiries@milliken.com

FRANCE

T. 08 05 54 27 77

E. demandesmoquettes@milliken.com

DEUTSCHLAND

T. 0800 7243794

E. verkauf@milliken.com

ESPAÑA

T. +44 (0)1942 612 777

E. informaciondemoqueta@milliken.com

SHOWROOMS**LONDON**

T. +44 (0)20 7336 7290

5 Berry Street,
Clerkenwell,
London EC1V 0AA

PARIS

T. +33 (0)1 40 98 06 99

40 Rue Des Mathurins,
75008 Paris

EUROPEAN HEAD OFFICE

SIÈGE EUROPÉEN / EUROPAZENTRALE /
SEDE CORPORATIVA EUROPA

T. +44 (0)1942 826 073

Beech Hill Plant,
Gidlow Lane,
Wigan WN6 8RN

www.millikenfloors.com

Cover Image

Retro typewriter header
by Twin Design / Shutterstock

Version 1

Issued January 2021
Publiée Janvier 2021
Ausgabe Januar 2021
Expedida Enero 2021

